



TES-1312A 온도계

- Type "K" Thermocouple Input
- With °C & °F & K(Kelvin) switching
- 최대값 / 최소값 / 평균 / Hold 기능
- OFFSET, TIME 기능
- Room Temperature Compensated
- T1 & T2 dual points display
- T1 - T2 or T2-T1 비교 측정
- Flip-up Stand
- Backlight LCD Display(1분)
- 자동 전원 꺼짐 기능 (30분)

-조달청 물품 목록 번호 : 41112213-22330642
 -조달청 물품 분류 번호 : 41112213
 -조달청 물품 식별 번호 : 22330642

제품 상세설명 PRODUCT DETAIL

제품사양

세부사항	내 용	
센서	K Type 온도센서	
측정 범위	-200℃ ~ 1360℃, -200°F ~ 1999°F	
분해능	0.1℃, 0.1°F at(0 ~ ±200) 1℃, 1°F at(±200 ~ 2000)	
정확도	범 위	정확도
	-200℃ ~ -93℃	0.3%±5℃
	-93℃ ~ 1000℃	0.3%±1℃
	1000℃ ~ 1360℃	0.5%±1℃
	-200°F ~ 1832°F	0.3%±2°F
	1832°F ~ 1999°F	0.5%±2°F
Sampling Rate	1 time/sec	
Low battery 표시	"BT" 표시가 뜰 표시가 뜰 경우 Battery 교체	
사용 온도/습도	0℃ ~ 50℃(32°F ~ 122 °F) / 0 ~ 80% RH	
보관 온도/습도	-10℃ ~ 60℃(14°F ~ 140 °F) / 0 ~ 70% RH	
전원/수명	알카라인 1.5V AAA×6pcs / 약 200시간	
크기/무게	150(L)×72(W)×35(H)mm / 235g	

기본악세사리	사용설명서, Battery
옵션악세사리	TP-K01(범용): -50℃ ~ 200℃ (-58°F ~ 392°F)
	TP-K02(액체, 대기용): -50℃ ~ 1000℃ (-58°F ~ 1832°F)
	TP-K03(표면용): -50℃ ~ 750℃ (-58°F ~ 1382°F)