

## 풍속계 AVM-305



- Sensitive and Accurate
- Ergonomic and easy-to-use design
- Large 4 digits LCD(Liquid Crystal Display)
- 1.8m coiled cable / 삼각대 사용 가능(옵션)
- 낮은 전력 소모(6mA)
- Max / Min / Average and Data Hold 기능
- Build-in low battery indicator
- Smart Auto-Power-Off (10 minutes)
- Optical to USB bridge Interface with PC

> 브로슈어 출력

수정하기

삭제하기

확대보기

### 제품 상세설명

PRODUCT DETAIL

### 기술적 세부사항

풍속 측정:

단위	범위	분해능	Threshold	정확도
m/s	0.0 ~ 45.00	0.01	0.5	±3% ± 0.3
ft/min	0 ~ 8800	0.01/0.1/1	60	±3% ± 40
knots	0.0 ~ 88.0	0.01/0.1	0.6	±3% ± 0.4
Km/hr	0.0 ~ 160.0	0.01/0.1	1.0	±3% ± 0.8
MPH	0.0 ~ 100.0	0.01/0.1	0.7	±3% ± 0.4

단위/변환:

	m/s	ft/min	knots	km/hr	mph
1 m/s	1	196.87	1.944	3.60	2.24
1 ft/min	0.00508	1	0.00987	0.01829	0.01138
1 knot	0.5144	101.27	1	1.8519	1.1523
1 Km/hr	0.2778	54.69	0.54	1	0.6222
1 mph	0.4464	87.89	0.8679	1.6071	1

Rang of Wind Temperature:

Unit	Range	Resolution	Accuracy
°C	-5.0 - 0.0	0.1	±1.2 °C
°C	0.0 - 40.0	0.01	±1.0 °C
°C	40.0 - 50.0	0.01	±1.3 °C
°C	50.0 - 60.0	0.01	±1.5 °C
°F	23.0 - 32.0	0.2	±2.2 °F
°F	32.00 - 104.00	0.02	±1.8 °F
°F	104.00 - 122.00	0.02	±2.4 °F
°F	122.00 - 140.00	0.02	±2.7 °F

\*F = (9/5)×°C + 32; °C = (5/9)× (°F - 32)

### 제품사양

세부사항	내용		
표시	4 digit LCD Display		
사용환경	온도	습도	압력
	본체: 0°C~50°C(32°F~122°F) Vane: 0°C~60°C(32°F~140°F)	80% RH 이하	500mB ~ 2 Bar
보관온도	-40°C~60°C(-40°F~140°F)		
Battery/수명	알카라인 1.5V AA battery×2EA / 약 200시간		
크기	본체: 78mm×130mm×40mm Vane: 66mm×132mm×29.2mm		
무게	250g(Battery 포함)		
기본악세서리	Carrying Case, AA Battery×2 EA, 사용설명서, Software & Optical to USB bridge		
옵션악세서리	삼각대, Prova 300XP Portable Thermal Printer 삼각대		