

TES-1362 온습도계



- Triple 4 digits LCD Display
- T2 K-Type 온도센서(-200°C ~1333°C)
- Dew point reading
- Max / Min / Data Hold 기능
- 실시간 표시 기능
- 인터벌 타임을 설정할 수 있는 프린터 내장
- Option: 9V AC Adaptor 사용가능

- 조달청 물품 목록 번호 : 41112303-22684746
- 조달청 물품 분류 번호 : 41112303
- 조달청 물품 식별 번호 : 22684746

제품 상세설명

PRODUCT DETAIL

제품사양

세부사항		내 용	
표시		Triple 4 Digits LCD Display	
T1	측정범위	습도	10% ~ 95% RH
		온도	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
		Dew Point	-44.0°C ~ 58.5°C (-47.2°F ~ 137.3°F)
	분해능	습도	0.1% RH
		온도	0.1°C / 0.1°F
	정확도	습도	±3% RH(30 ~ 95% RH)
			±5% RH(10 ~ 30% RH)
		온도	±0.8°C / ±1.5°F
	Dew Point	1.0°C / 1.8°F	
T2 K-Type		범위	-200°C ~ 1333°C (-328°F ~ 2431°F)
	분해능	0.1°C (-200°C ~ 999°C)	
		0.1°F (-328°F ~ 999.9°F)	
		그 외 온도일 때 : 1°C / 1°F	
	정확도	-50°C ~ -200°C: ±(0.2% rdg + 1.8°C)	
		-50°C ~ -500°C: ±(0.1% rdg + 0.8°C)	
		500°C ~ 1333°C: ±(0.2% rdg + 1.8°C)	
-58°F ~ -328°F: ±(0.2% rdg + 3°F)			
-58°F ~ -1000°F: ±(0.1% rdg + 1.6°F)			
1000°F ~ 2431°F: ±(0.2% rdg + 3°F)			
Sampling Rate		1 time / sec	
Printing Interval		6초 ~ 59분 59 초	
측정범위 초과 표시		"OL"	
사용 온도/습도		0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) 95% RH 이하	
보관환경		-10°C ~ 60°C(14°F ~ 140°F) 70% RH 이하	
전원/수명		알카라인 1.5V AAA×6EA / 약 90시간(인터벌타임=60분, 경고음 포함시) 약 100시간(프린팅, 경고음 작동 아닐 시)	

크기/무게	193(L)×74(W)×37(H)mm / 430g(Battery & 프린터용지 포함)
기본악세사리	사용설명서, Battery, Carrying Case, K-Type 온도센서x1EA, 프린터 용지 x2EA
옵션악세사리	AC Adaptor